


TIPOS DE POLEAS STANDARD


Dimensiones de Poleas Sincrónicas POWERGRIP HTD

OPTIBEL GATES DUNLOP GOOD-YEAR

Tipo 6F



Tipo 6



Paso 8M (8 mm)

Para correas de ancho 20mm 8M-20 Para correas de ancho 50mm 8M-50
Para correas de ancho 20mm 8M-30 Para correas de ancho 85mm 8M-85

Código	N° de Dientes	Tipo	Diámetro Primitivo	Diámetro Externo	Diámetro sobre Pestañas	H	8M - 20			8M - 30			8M - 50			8M - 85			Ø Agujero	
							W	L	Peso (Kg)	W	L	Peso (Kg)	W	L	Peso (Kg)	W	L	Peso (Kg)	Mínimo	Máximo
22-8M	22	6F	56,02	54,96	65,00	40	29	45	0,540	39	55	0,675	-	-	-	-	-	-	15	22
24-8M	24	6F	61,12	59,92	70,00	45	29	45	0,675	39	55	0,855	-	-	-	-	-	-	15	22
26-8M	26	6F	66,21	65,00	75,01	50	29	45	0,810	39	55	1,035	-	-	-	-	-	-	15	27
28-8M	28	6F	71,30	70,08	80,01	50	29	45	0,945	39	55	1,215	61	78	1,735	-	-	-	15	27
30-8M	30	6F	76,39	75,13	84,99	60	29	45	1,170	39	55	1,485	61	78	2,115	-	-	-	15	32
32-8M	32	6F	81,49	80,16	89,99	60	29	45	1,305	39	55	1,665	61	78	2,475	-	-	-	15	32
34-8M	34	6F	86,58	85,22	97,00	65	29	45	1,485	39	55	1,890	61	78	2,700	96	116	4,275	15	37
36-8M	36	6F	91,67	90,30	100,00	70	29	45	1,710	39	55	2,160	61	78	3,150	96	116	4,725	15	38
38-8M	38	6F	96,77	95,40	105,00	80	29	45	2,025	39	55	2,475	61	78	3,600	96	116	5,400	15	48
40-8M	40	6F	101,86	100,48	110,00	80	29	45	2,160	39	55	2,700	61	78	4,050	96	116	6,075	15	48
44-8M	44	6F	112,05	110,67	121,01	80	29	45	2,475	39	55	3,150	61	78	4,725	96	116	7,200	15	48
48-8M	48	6F	122,23	120,85	130,99	80	29	45	2,925	39	55	3,825	61	78	5,625	96	116	8,550	15	48
56-8M	56	6WF	142,60	141,22	151,00	80	29	45	3,375	39	55	4,050	61	78	5,625	96	116	8,100	19	48
64-8M	64	6WF	162,97	161,59	172,01	80	29	45	3,825	39	55	4,500	61	78	6,300	96	116	9,225	19	48
72-8M	72	6WF	183,35	181,97	192,99	90	29	45	4,720	39	55	5,625	61	78	7,650	96	116	11,025	19	50
80-8M	80	6WF	203,72	202,34	213,00	90	29	45	6,075	39	55	6,300	61	78	8,775	96	116	12,600	19	50
90-8M	90	6A	229,18	227,81	-	90	29	45	5,175	39	55	6,300	61	78	9,675	96	116	15,300	25	50
112-8M	112	6A	285,22	283,85	-	100	-	-	-	39	55	8,325	61	78	13,275	96	116	19,125	25	58
144-8M	144	6A	366,70	365,33	-	120	-	-	-	-	-	-	-	78	18,900	96	116	26,775	25	68

Paso 14M (14 mm)

Para correas de ancho 85mm 14M-85
Para correas de ancho 40mm 14M-40 Para correas de ancho 115mm 14M-115
Para correas de ancho 55mm 14M-55 Para correas de ancho 170mm 14M-170

Código	N° de Dientes	Tipo	Diámetro Primitivo	Diámetro Externo	Diámetro sobre Pestañas	G	H	14M - 40				14M - 55				14M - 85				14M - 115				14M - 170				Ø Agujero	
								W	L	E	Peso (Kg)	W	L	E	Peso (Kg)	W	L	E	Peso (Kg)	W	L	E	Peso (Kg)	W	L	E	Peso (Kg)	Min.	Máx.
28-14M	28	6CF	124,78	122,12	141,22	78	90	54	75	20	3,375	71	95	25	5,400	103	130	30	7,650	134	165	40	9,675	-	-	-	-	25	55
29-14M	29	6CF	129,23	126,57	141,22	78	90	54	75	20	4,050	71	95	25	5,850	103	130	30	8,325	134	165	40	10,575	-	-	-	-	25	55
30-14M	30	6CF	133,69	130,99	155,70	92	100	54	75	20	4,725	71	95	25	6,075	103	130	30	8,775	134	165	40	11,025	-	-	-	-	25	58
32-14M	32	6CF	142,60	139,88	155,70	92	100	54	75	20	5,175	71	95	25	6,750	103	130	30	9,675	134	165	40	12,375	-	-	-	-	25	58
34-14M	34	6CF	151,51	148,79	165,10	102	100	54	75	20	6,075	71	95	25	7,875	103	130	30	11,250	134	165	40	14,400	-	-	-	-	25	58
36-14M	36	6CF	160,43	157,68	172,97	112	100	54	75	20	6,525	71	95	25	8,550	103	130	30	12,375	134	165	40	15,075	-	-	-	-	25	58
38-14M	38	6CF	169,34	166,60	181,86	125	100	54	75	20	7,200	71	95	25	9,225	103	130	30	13,500	134	165	40	17,325	188	220	66	25,0	25	58
40-14M	40	6CF	178,25	175,49	190,50	126	100	54	75	20	8,100	71	95	25	10,350	103	130	30	15,075	134	165	40	19,350	188	220	66	25,6	25	58
44-14M	44	6CF	196,08	193,29	208,79	154	120	54	75	20	9,450	71	95	25	12,375	103	130	30	15,095	134	165	40	23,175	188	220	66	30,2	25	68
48-14M	48	6CF	213,89	211,10	227,08	184	120	54	75	20	11,250	71	95	25	14,625	103	130	30	19,575	134	165	40	27,675	188	220	66	36,7	25	68
56-14M	56	6CF	249,55	246,76	263,65	200	140	54	75	20	15,300	71	95	25	20,025	103	130	30	30,150	134	165	40	38,025	188	220	66	49,9	25	83
64-14M	64	6WF	285,21	282,42	298,45	-	160	54	75	-	21,600	71	95	-	27,000	103	130	-	36,450	134	165	-	46,800	188	220	-	63,0	25	92
72-14M	72	6WF	320,86	318,06	335,03	-	160	54	75	-	23,400	71	95	-	29,250	103	130	-	39,150	134	165	-	49,950	188	220	-	67,5	25	92
80-14M	80	6WF	356,51	353,72	371,60	-	160	54	75	-	26,100	71	95	-	32,400	103	130	-	42,750	134	165	-	54,450	188	220	-	74,3	25	92
90-14M	90	6A	401,07	398,28	-	-	160	54	75	-	25,650	71	95	-	31,725	103	130	-	42,075	134	165	-	55,350	188	220	-	74,3	25	92