## Yale*handy*

Capacidades 250 - 500 kg

Este polipasto de palanca con su carcasa de acero es el **más pequeño y liviano** dentro de la gama Yale. Es adecuado para el uso profesional con cargas relativamente ligeras.

Su gran cantidad de aplicaciones lo hacen una herramienta indispensable en industria y talleres. Todos sus componentes interiores, gracias a su diseño encapsulado, están protegidos contra polvo y suciedad. La palanca corta y ergonómica con empuñadura de goma permiten un manejo sencillo del polipasto.

Todos los polipastos de palanca Yalehandy llevan un dispositivo de punto neutro para el posicionamiento de la cadena y enganche rápido.

Los ganchos superiores e inferiores son forjados y de alta resistencia. Se abren en caso de sobrecarga sin rotura. Giran 360° y tienen pestillos robustos de seguridad. Todos los componentes del freno son fabricados en materiales que facilitan un alto grado de protección anti-corrosiva.


Cumplen las normativas nacionales e internacionales actualmente en vigor.

Cada polipasto se ha probado en fábrica con sobrecarga y se entrega con un certificado de prueba que indica el nro. de serie, instrucciones de servicio y declaración de conformidad CE. Debido a su peso extremadamente liviano y su diseño muy compacto facilita el trabajo en espacios reducidos.



	Capacidad en kg	Ramales de cadena	Dimensiones de la cadena d x p en mm	Elevación por vuelta de la palanca mm	Esfuerzo sobre la palanca daN	Peso con altura de 1,5 m kg
_	250	1	4 x 12	80	25	2,2
	500	1	4 x 12	40	25	2,8

Capacidad	A <sub>min.</sub>	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
en kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
250 500	240 282	20 17	21 24	14 12	160 160	72 104				21 36	77 80



Polipastos de

